

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Многофункциональное защитное нанокерамическое покрытие. Наносится также на фары, диски, внешние пластиковые и хромированные поверхности корпуса авто.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

1. Надежная защита от коррозии на 10+ лет
2. Увеличивает стойкость к сколам и царапинам (повышает твердость ЛКП автомобиля)
3. Наращивает слой ЛКП
4. Абсолютная устойчивость к воздействию химических веществ и ультрафиолета
5. Супергидрофобный эффект
6. Обновляет цвет и придает гляцевый блеск
7. Свойство "анти-граффити", "анти-дождь" и "анти-лед"
8. Уменьшает нагрев автомобиля на солнце
9. Выдерживает от 120 моек
10. Срок службы от 24 месяцев и выше

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1. Хранить в недоступном для детей месте.
2. Хранить в сухом прохладном месте (<25 °C).
3. Не смешивать с другими продуктами.
4. Срок годности - 1,5 года с момента вскрытия упаковки и 2 года в закрытой упаковке от даты производства.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед использованием тщательно взболтать емкость в течении 3-5 минут. Наносить вручную аппликатором (входит в комплект) в несколько слоев (4-12). С каждым новым слоем растет защита от механических повреждений. Расход зависит от количества слоев.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1) Перед нанесением Ceramic PRO рекомендуется обработать поверхность полиролью Nano-Polish.
- 2) Взболтать емкость перед использованием в течении 3-5 минут.
- 3) Нанести небольшое количество на аппликатор. Соблюдайте экономичность расхода продукта!
- 4) Обрабатывать поверхность без нажима небольшими участками до 60x60 см (подетально) горизонтальной, а затем и вертикальной "змейкой" для равномерного распределения продукта.
- 5) Избегайте попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности воздуха при нанесении.
- 6) Обязательно участки должны обрабатываться внахлест.
- 7) Ceramic PRO наносится также на фары, диски, внешние пластиковые и хромированные поверхности корпуса авто.
- 8) После нанесения через 1-3 мин без нажима располировываем микрофиброй прямыми движениями, убирая все излишки с поверхности. Круговые движения запрещены. Рекомендуется при располировке начинать с коротких интенсивных движений и заканчивать длинными во всю длину обрабатываемого элемента корпуса авто.
- 9) Следующий слой Ceramic PRO наносим через 40 мин.
- 10) Последним слоем наносим Ceramic Pro Light.
- 11) После обработки Ceramic Pro Light автомобиль должен отстояться в сухом боксе не менее 3х часов (в идеале 8 часов). Не мойте автомобиль в течении 2х недель. Максимальные защитные свойства покрытие набирает в течении 3-4х недель.
- 12) После высыхания покрытие невозможно удалить химическими веществами, а снять можно только абразивно.
- 13) Чтобы покрытие сохраняло максимальный блеск и гидрофобный эффект рекомендуется раз в 9 мес обновлять верхний слой.
- 14) Видеоинструкцию по нанесению можно посмотреть на нашем сайте.